



## Leistungsbeschreibung “Autark+Modular Einzelkabine”

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Toiletten-Modell:                  | Autark+Modular Einzelkabine   |
| Maße:                              | 362x174cm und ca. 250cm Höhe  |
| Stromversorgung:                   | 200w Solaranlage mit Solarakku oder mit 230V Stromanschluss   |
| Wasserversorgung:                  | Auffang von Regenwasser in 400l Tanks. Einbau eines Handwaschbeckens möglich. In Trockenzeiten Befüllung mit Wasser extern nötig. Oder mit einem festen Trinkwasseranschluss  |
| Abwasserversorgung:                | Über einen 1.000l Tank in Depot Oder mit einem Anschluss an einen Abwasserkanal   |
| Fass/Förderband/etc. :             | Förderband  |
| Toilettensitz:                     | GFK Hartplastik mit Holzdeckel ergonomisch geformt  |
| Aufteilung und Anzahl der Kabinen: | Eine Kabine inkl. Sitztoilette  |
| Depot:                             | Begehbares, verschließbares Depot   |
| Innenausstattung:                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Toilettenrollenhalter aus Edelstahl</li> <li>● Desinfektionsmittelspender aus Kunststoff mit 500ml verbaut in Wand</li> <li>● LED Lichtleiste über die gesamte Breite der Kabine</li> <li>● Benutzungsanweisung auf Innenwänden über Plots</li> <li>● Handwaschbecken aus Chrom mit Seifenspender und Papierhandtuchspender</li> </ul> |
| Bodenkonstruktion:                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Bodenplatte Multiplex Siebdruck Dunkelbraun (18mm) mit rutschfester Beschichtung</li> </ul>  |
| Material und Farbe Außenfassade:   | HPL-Platte (6mm) Farbe Cool-Grey mit vertikal verschraubten Lärchenbohlen (54x33mm)   |
| Material und Farbe Innenfassade:   | Multiplex mit zur Hälfte dunkelbrauner Filmplatte und zur anderen Hälfte Multiplex Weiß   |
| Schließsystem:                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Sicherheitsgarnitur und Schließzylinder, gleichschließend, Türschließer GEZE</li> </ul>  |



|                               |  |
|-------------------------------|--|
|                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Elektronische Zugangssteuerung entweder über PIN-Code oder NFC-Chip</li> </ul>  |
| Tür:                          | HPL-Platte (wie Außen) Innen verstärkt mit 9mm Siebdruckplatte, mit Türschließer aus Siebdruckplatte und Besetzzeichen   |
| Dach:                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dachkonstruktion KVH Fichte verstärkt, imprägniert,</li> <li>• Transparente Doppelstegplatte 32mm über die gesamte Länge mit Aluminium Verblendung</li> <li>• Brandklasse B-s1 d0 nach EN 13501</li> <li>• Entlüftungspilz über Wind "Airtwister" inkl. Entlüftungsrohre angeschlossen an Toilettensitz</li> </ul>  |
| Entlüftung:                   | Einfräsung unter Dachkonstruktion mit Fliegengitter, sichtgeschützt  |
| Besonderheiten / Anmerkungen: | <p>Optionale Posten:</p> <p>1) Metallrahmen als Fundament zum schnellen Abtransport inkl. Vorrichtung für einen Ladekran</p> <p>2) Winterausstattung mit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ökodämmmaterial aus recycelten Jutebeuteln in der Wand</li> <li>• Frostschutzwächter Rippenrohrheizofen mit Abdeckung und integrierten Temperaturregler mit eingebautem Temperaturregler stufenlos regelbar von +5 bis +30°C</li> <li>• Infrarotheizung 400w</li> <li>• Aktive Entlüftung der Kabine mit einem 12V Ventilator und Entlüftung über Dach</li> <li>• Warmwasserboiler</li> </ul> <p>3) Erweiterung um eine 2 Kabine. Der Grundriss wird in dem Falle angepasst auf ca. 3,50m x 3,62. In der zweiten Kabine wird kein Trockenurinal verbaut. Die restliche Ausstattung ist gleich</p> |



**Abbildungen von ähnlichen Anlagen:**



**Grundriss (Abbildung):** *Der Grundriss kann je nach Ausrichtung am Standort angepasst werden.*

