

# Technische Details - Basic Big

## Grundmaße:

Außenmaße Korpus;	ca. 2.200 mm x 2.200 mm
Inkl. Dachüberstand;	ca. 2.300 mm x 2.300 mm
Höhe komplett;	ca. 2.600 mm
Gewicht:	ca. 650 kg

## Ausführung

- Korpus und Bodenaufbau, Konstruktion KVH Fichterahmen, imprägniert
  - Barrierefrei nach DIN-Norm 18040-02 mit beweglichen Armstützen an Rückwand montiert
  - Anfahrtsrampe für Rollstuhlfahrer aus rutscharmen verzinktem Stahl
  - Außenbeplankung Multiplex Birke roh , Natur Öl Eiche und mit Klarlack behandelt
  - Innenverkleidung auf 1,50m Höhe Multiplex Birke Film im Bereich des Sitzes , Verleimung Exterieur
  - Bodenplatte Multiplex Siebdruck Sieb/Film, Verleimung Exterieur, Stärke 18 mm
  - Konstruktion aufgeständert mit Kunststofffüßen Big Foot XL verstellbar für Betonflächen; Alternativ Bodenhülsen zur Verankerung auf natürlichem Boden
  - Dachkonstruktion KVH verstärkt, Dachplatten hochwertige Kunststoffprofile grau mittig mit Tageslichtbahn
  - Türen Multiplex Birke roh, nach Innen aufschlagend, Natur Öl behandelt
  - Türschließer , Scharniere verzinkt
  - Klinke und Innenriegel mit Notfallverschluss
  - Be - und Entlüftung über seitliche Lüftungsgitter
  - Toilettenbox Multiplex braun Film mit Holz sitz mittig an der Depot Wand montiert, verschließbar
  - Fäkalientank mit 55l, Spundhalsfass aus Kunststoff, verschließbar
  - Streukasten zur Entnahme der Streuspäne, Schaufel befestigt, Garderobenhaken aus Edelstahl
  - Toilettenpapierhalter aus Edelstahl für Jumborollen
  - Fassentnahme ist nach hinten möglich über verschließbare Klappe
  - Ersatzfässer können eingelagert werden in einem kleinem Depot
  - Mülleimer im Innenraum
  - Handdesinfektionspender
  - Seitlich befindet sich jeweils ein halbkreisförmiges Dach und eine halbkreisförmige Sitzbank aus Multiplex Birke eingeölt
  - Ausstattung mit 55l Fässern oder mit Trennförderband
- Optional:
    - Klappbarer Wickeltisch
    - Streuautomat für Hinzugabe von Streumaterial über Knopfdruck
    - Solaranlage mit Licht im Innenraum

Komponenten der Toilette können einzeln ausgetauscht werden.

## Anpassungen für Wintermonate:

- Einbau von Infrarotheizung mit Bewegungssensor (falls Stromanschluss vorhanden)
- Doppelwand für Außenwände, Sitzfläche und Bodenplatte mit nachhaltigem Isoliermaterial (Isolation aus alten Jutebeuteln)
- Gummidichtung an Außentür und Tür für Depot

Diese sind gegen einen Aufpreis zu erwerben, sprechen Sie uns an.





Grundriss in der Version mit kleinem Depot und Förderband. Die Version mit 55l Fässern hat die Haltegriffe mittig. Unten die Vorderansicht in der Version mit Depot.

